



## Fișă tehnică

**Produs:** PRISMA TECH PRIMER

**Produs Art. Nr.:** 91078

**Descriere produs:** Grund acrilic lac adecvat pentru aderența optimă între metale, materiale plastice, ceramică și policarbonat, polipropilenă etc. O cutie de 400 ml acoperă o suprafață de 1,5 până la 2 m<sup>2</sup>, în funcție de tipul de element care urmează să fie vopsit.

### **Informații tehnice:**

Cutie de aluminiu acoperită cu folie de 15 bari

|                                         |                        |
|-----------------------------------------|------------------------|
| Conținut net ( volum)                   | 400 ml                 |
| Nuanță de culoare                       | Vezi lista de culori   |
| Miros                                   | Miros de solvent       |
| Densitate la 20 °C                      | 0,75-0,80 g/ml         |
| Presiune la 20°C                        | 4,0 +/- 0,5 bar        |
| Presiune la 50°C                        | 8,0 +/- 0,5 bar        |
| Inflamabilitate                         | < 0°C                  |
| Vâscozitate Cupa Ford 4                 | 11,5"                  |
| Rămâne în cilindru                      | 22%                    |
| Dimensiunea particulelor în grindometru | De la 0 la 2 microni   |
| Nivelul de luciu                        | 15 Nivelul de luciu    |
| Grosime 1 Cross Spray                   | 12 microni             |
| Grosime 3 Spray transversal             | De la 35 la 40 microni |
| Rezistența la temperatură               | 100-120 °C             |

### **Timp de uscare:**

|              |         |
|--------------|---------|
| Praf uscat   | 10 min. |
| Antiderapant | 20 min. |

Schuller Eh'klar GmbH  
AUSTRIA  
În Astenfeld 6  
A - 4490 St. Florian  
Tel.(0043) 07224/68 200  
Fax(0043) 07224/68 282  
E-mail: office@schuller.eu  
www.schuller.eu

**Schuller  
Eh'klar**



**Art. Nr./Nr. RAL:**

| Art. Nr. | Culoare    |
|----------|------------|
| 91078    | Gri închis |

**Etichetare:**



**Directiva 2004/42/CE: C.O.V.**

*Subcategoria: Finisaje*

*speciale Valoarea limită a*

*COV: 840 g/litru*

*Conținut maxim real: 640 g /litru*